

INTEGRACIONES HOME ASSISTANT

ACC-KILOVIEW

Grabá, controlá y vigilá tus codificadores Kiloview S2 desde Home Assistant

ACC-Kiloview suma tus cajas Kiloview S2 a Home Assistant como dispositivos propios. Desde el mismo tablero donde ya manejas el resto del lugar, prendés y apagás la grabación, ves cómo está trabajando cada caja y la reiniciás si hace falta. Está pensado para estudios de TV, iglesias y eventos que usan varias cajas y quieren tenerlas a la vista.



En producción

v0.3.1

El problema que resuelve

Para saber si una caja está grabando, cómo viene de carga o reiniciarla, hay que entrar a la página de cada equipo por separado. ACC-Kiloview junta todo en Home Assistant, sin servidores intermedios y con un dispositivo por cada caja.

Qué hace

Grabación con un toque

Un interruptor para iniciar y detener la grabación de la caja desde el tablero, el celular o una automatización.

Estado de grabación a la vista

Un indicador te muestra si la caja está grabando o no, ideal para una tarjeta de estado o para avisos automáticos.

Una caja, un dispositivo

Cada Kiloview S2 se agrega por separado y aparece con su nombre y modelo, así tenés varias cajas ordenadas en el mismo tablero.

Carga del equipo en vivo

Mirá el uso de procesador y de memoria de la caja para detectar a tiempo si está exigida.

Datos de la codificación

Consultá la resolución, los cuadros por segundo y la tasa de bits configurados en la caja, sin abrir su página.

Reinicio a distancia

Un botón de reinicio para recuperar una caja sin ir hasta el rack. Ojo: interrumpe la grabación o transmisión en curso.

Funciona dentro de tu red

Se comunica directo con la caja por la red local, sin nubes ni programas intermedios.

Automatizable

Como todo lo de Home Assistant, podés combinar la grabación con escenas, horarios, avisos al celular o cualquier otro dispositivo.

Cómo funciona

1 Copiás la integración a Home Assistant (o la instalás con HACS) y reiniciás.

2 En Dispositivos y servicios agregás ACC-Kiloview una vez por cada caja, con su dirección, usuario y contraseña.

3 Las funciones aparecen como entidades del dispositivo y las usás en el tablero o en automatizaciones.

Casos de uso

- Estudio de TV con varias cajas Kiloview donde se arranca y corta la grabación desde un solo tablero.
- Iglesia o auditorio que graba el servicio con un botón en una tablet.

- Control técnico que vigila la carga de las cajas y recibe un aviso si algo se complica.
- Rack remoto donde hay que reiniciar una caja sin ir hasta el lugar.

Ficha técnica

Plataformas

- Home Assistant

Requisitos

- Home Assistant 2024.6.0 o superior
- Codificador Kiloview S2 (el equipo con el que se desarrolló y probó)
- Usuario y contraseña de la caja
- Red local entre Home Assistant y la caja

Integraciones

- Home Assistant
- Kiloview S2
- HACS

¿Te interesa ACC-KILOVIEW?

Contanos tu caso y armamos una propuesta a tu medida.

franco@acc-programacion.com.ar · +54 11-3676-9853

© Acciardi Programación · Buenos Aires, Argentina

NDI® y las demás marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos titulares y se nombran solo para indicar compatibilidad.