

INTEGRACIONES HOME ASSISTANT

ACC-OBS

Cambiá escenas, mirá el aire y controlá el audio de OBS desde Home Assistant

ACC-OBS conecta OBS Studio con Home Assistant y lo muestra como un dispositivo más del tablero. Podés ver si estás en el aire o grabando, cambiar de escena y subir, bajar o silenciar cada fuente de audio, desde cualquier pantalla de la casa o del estudio. Es ideal para quien hace transmisiones y quiere botones simples para el operador.



En producción

v0.4.1

El problema que resuelve

Operar OBS obliga a estar frente a la PC donde corre. ACC-OBS lleva los controles clave a un tablero que se ve en una tablet o en el celular, y permite combinarlos con el resto de la automatización.

Qué hace

Cambio de escena desde el tablero

Elegí la escena en vivo de OBS desde una lista que siempre se mantiene al día con tus escenas.

Mute por fuente de audio

Silenciá y activá cada micrófono o fuente de sonido con un interruptor.

Volumen por fuente

Un deslizador por fuente, en decibelios, igual que el mezclador de OBS.

Sabés si estás en el aire

Un indicador muestra si OBS está transmitiendo, con el tiempo al aire, los cuadros saltados y avisos de congestión o reconexión.

Estado de grabación

Otro indicador muestra si se está grabando, con el tiempo transcurrido y si está en pausa.

Detecta solo las fuentes con audio

Crea controles únicamente para las fuentes que tienen sonido y suma las nuevas que aparezcan.

Escena actual a la vista

Un sensor muestra la escena al aire y la lista de escenas disponibles.

Resiste cambios de nombre

Si renombrás una fuente en OBS, sus controles y automatizaciones se mantienen.

Se instala como cualquier integración

Se agrega desde Home Assistant con dirección, puerto y contraseña de OBS, y pide la nueva contraseña si esta cambia.

Cómo funciona

1

En OBS activás el servidor WebSocket (Herramientas, Ajustes del servidor WebSocket).

2

En Home Assistant agregás ACC-OBS con la dirección de la PC con OBS, el puerto y la contraseña.

3

Aparecen los controles de escena, estado y audio en el tablero, listos para usar o automatizar.

Casos de uso

- Transmisión en vivo con un tablero de escenas en una tablet para el operador.
- Silenciar todos los micrófonos con un botón o una escena de Home Assistant.
- Iglesia o evento que ve desde el celular si OBS está transmitiendo o grabando.
- Automatización que cambia de escena a un horario o con otro dispositivo.

Ficha técnica

Plataformas

- Home Assistant

Requisitos

- Home Assistant 2024.6.0 o superior
- OBS Studio 28 o superior con el servidor WebSocket (obs-websocket) activado
- Contraseña del WebSocket de OBS (si está activada)
- Red local entre Home Assistant y la PC con OBS

Integraciones

- Home Assistant
- OBS Studio (obs-websocket)
- HACS

¿Te interesa ACC-OBS?

Contanos tu caso y armamos una propuesta a tu medida.

franco@acc-programacion.com.ar · +54 11-3676-9853

© Acciardi Programación · Buenos Aires, Argentina

NDI® y las demás marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos titulares y se nombran solo para indicar compatibilidad.